



Produktvorteile

- **platzsparend** dank kleiner Stellfläche
- lieferbar in **zwei Größen/Breiten (s. Tabelle)**
Gesamttiefe bei ausgezogenem Schub: ca. 1.400 mm
- **hohe Traglast pro Auszug von 110 kg**
- Geräuschpegel 66 dB
- solide **Stahlkonstruktion**
- übersichtlich – jede Seite der **2 Vollauszüge** mit kugelgelagerter **Teleskopschienenführung** ist gut einsehbar und gut zugänglich
- **5 Jahre Garantie** auf die Teleskopauszugsschienen
- praktische **Kippsicherung** durch untere Stützrollen je Auszug
- gesichert - **Zentralverschluss** mit zwei Schlüsseln
- mit **22 Fachböden**, davon 20 geschlitz und alle um jeweils 15 mm höhenverstellbar, mit 50 mm hohen Kanten, mit 40 Querteilern
- hochwertige **Einbrennlackierung** in RAL 7035
- **pflegeleicht und hygienisch**

Art.-Nr.	Höhe	Breite	Tiefe
CP-4010-300	1.870 mm	612 + 142 mm	680 mm
CP-4110-300	1.870 mm	832 + 142 mm	680 mm



Klimagerät, Außen- & Innenansicht

Seitenkühlgerät

- Klimatechnik: **optimale Temperaturregulierung**
- Temperatureinstellbereich zwischen 20°C - 55°C
- Geräuschpegel 66 dB
- Außenmaße (H x B x T): 550 x 280 x 142 mm
- Kühlleistung 300 Watt / Spannung 230 V (50/60 Hz)
- hohe Energieeffizienz, **niedrige Betriebskosten**
- **einfache Handhabung** durch bedienungsfreundliche Steuerung mit Display
- **geringer Wartungsaufwand**




Ausstattungsbeispiel




Niveauregulierung



Stützrollen



Teleskopschienen



Zentralverschluss

Bei Interesse oder Fragen melden Sie sich gerne!
h.sieverling@edp-germany.de | +49 6227 / 8287 29