

SmartBunker – Kurzübersicht

Vorgefertigte Monorack-Mikrodateninfrastruktur – 230 V/50 Hz

Herkömmliche IT-
Räume



Büro- oder
Mitarbeiterräume



Produktions- und Hochsicherheitsräume
sowie Räume mit schwierigen
Umgebungsbedingungen



	SmartBunker SX		SmartBunker CX		SmartBunker FX		
Teilenummer	PFMSB30024	PFMSB30042	PFMSB40024	PFMSB40038	PFMSB50023	PFMSB51042	PFMSB50042
Rackhöhe	24 HE	42 HE	24 HE	38 HE	23 HE	46 HE	46 HE
IT-Lastkapazität	2,7 kW	4,5 kW	2,9 kW	4,5 kW	3,5 kW	4,5 kW	8 kW
USV	3 kVA Smart-UPS 2 HE SMX3000RMHV2UNC	5 kVA Smart-UPS SRT 3 HE SRT5KRMXLI	3 kVA Smart-UPS 2 HE SMX3000RMHV2UNC	5 kVA Smart-UPS SRT 3 HE SRT5KRMXLI	5 kVA Smart-UPS SRT 3 HE SRT5KRMXLI	5 kVA Smart-UPS SRT 3 HE SRT5KRMXLI	8 kVA Smart-UPS SRT 6 HE SRT8KRMXLI
Stromverteilung	Rackstromverteiler mit Schaltung und Messung, AP7921	2 Rackstromverteiler mit Schaltung und Messung, 0 HE, AP8958	Rackstromverteiler mit Schaltung und Messung, AP7921	2 Rackstromverteiler 2G mit Schaltung, 0 HE AP8958	1 Rackstromverteiler 2G mit Schaltung, 0 HE AP8958	2 Rackstromverteiler 2G mit Schaltung, 0 HE AP8958	3 Rackstromverteiler 2G mit Schaltung, 0 HE, AP8958
Kühlart	Außenluftströmung*		Fremdbelüftung (Lüfter)	Fremdbelüftung (Lüfter)	Unabhängiges Kühlsystem mit Direktexpansion an der Oberseite (integrierter Kondensator)	Abgeschlossenes InRow-Kühlsystem mit Direktexpansion (integrierter Kondensator)	InRow-Kühlsystem mit Direktexpansion (externer Kondensator zur Installation im Außenbereich)
Brandschutz- und Brandmeldesystem	-	NetBotz- Rauchsensor NBES0307	-	NetBotz-Rauchsensor NBES0307	NetBotz-Rauchsensor NBES0307 Optionales Brandschutzsystem		
Raumüberwachung	Temperatur- und Feuchtigkeitssensor AP9335TH	NetBotz Rack Monitor 450 NBRK0451 Temperatur- und Feuchtigkeitssensor AP9335TH	Temperatur- und Feuchtigkeitssensor AP9335TH	NetBotz Rack Monitor 450 NBRK0451 Temperatur- und Feuchtigkeitssensor AP9335TH	NetBotz Rack Monitor 450 NBRK0451 Temperatur- und Feuchtigkeitssensor AP9335TH		
Sicherheit – Türzugang	NetBotz-Zugangskontrolle mit Proximity Card an Fronttür mit elektronischem Schloss AP9361		NetBotz-Zugangskontrolle mit Proximity Card an Fronttür mit elektronischem Schloss AP9361		NetBotz-Zugangskontrolle mit Proximity Card an Fronttür mit elektronischem Schloss AP9361		
Sicherheit – Überwachung	-	NetBotz- Kamerahalterung NBPD0160	-	NetBotz- Kamerahalterung NBPD0160	NetBotz-Kamerahalterung NBPD0160		
Geräuschkämpfung	-	-	98% Geräuschkämpfung		-	Für Kondensationskanal verfügbar	98% Geräuschkämpfung, externer Kondensator ausgenommen
Software	Testversion Software-Download StruxureWare Data Center Expert Virtual Machine		Testversion Software-Download StruxureWare Data Center Expert Virtual Machine		Testversion Software-Download StruxureWare Data Center Expert Virtual Machine		
Garantie	1 Jahr		1 Jahr		1 Jahr		
Abmessungen	1198 x 600 x 1070 mm (H x B x T)	1991 x 600 x 1070 mm (H x B x T)	1285 x 750 x 1130 mm (H x B x T)	1950 x 750 x 1130 mm (H x B x T)	2146 x 820 x 1448 mm (H x B x T)	2220 x 1099 x 1600 mm (H x B x T)	2220 x 1099 x 1600 mm (H x B x T)
Geschätztes Gewicht (netto)	141 kg	178 kg	226 kg	256 kg	551 kg	782 kg	852 kg

Schneider Electric GmbH

Vertriebszentrum APC
Gothaerstraße 29
40880 Ratingen
Tel.: +49 (0) 800 – 101 00 67

www.schneider-electric.com

Life Is On

